Prefeitura Municipal de Pacajus/CE Termo de Adjudicação de Processo Licitatório Pregão Eletrônico Nº 2023.04.12.02-PERP

O(A) Pregoeiro(a) da(o) Prefeitura Municipal de Pacajus/CE, Sr.(a) Maria Girleinete Lopes, no uso das atribuições legais, conforme legislação vigente (Lei 8666/93 e Lei 10.520/02), após exame e deliberação do processo administrativo N° ______, que institui o pregão em epígrafe, resolve Adjudicar.

RESULTADO:

Lote 1: Diversos.

Participação Licitante - Ampla participação

Empresa: AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI.

CNPJ: 19.356.094/0001-64. Valor Global: 565.980,00.



Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
ARMÁRIO SEMI-ABERTO 2 PORTAS BAIXO - Modulados, composto			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
de laterais, fundo, base, 01 prateleira, portas e tampo, conforme		1	
especificações a seguir: Tampo: Em partículas de média densidade, em	Própria	650,000000	10,00
chapa única com no mínimo 25mm de espessura. Revestimento em			
laminado melamínico de alta resistência, textur			
ARMÁRIO ALTO, DUAS PORTAS E DIVISORIAS (OPERACIONAL)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
COM 3 PRATILHEIRAS - Modulados, composto de laterais, fundo, base,			
04 prateleiras, portas e tampo, conforme especificações a seguir: Tampo: Em	Própria	750,000000	10,00
partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de	Tropita	750,000000	10,00
espessura; Revestimento em laminado me		1	
ARMÁRIO BAIXO (GAVETEIRO) COM 4 GAVETAS - Tampo: em		 	
partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de			
espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência,	Própria	600,000000	10,00
texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e	Tiopha	000,000000	10,00
inferior do tampo, na cor a definir; Possui bo			
ARMÁRIO DE AÇO TIPO VITRINE COM 2 PORTAS - Detalhes: ? Porta		+	
com fechadura cilíndrica fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi?			
Porta e laterais de vidro cristal de 3mm ? 4 prateleiras Dimensões externas	ARX	1.200,000000	60,00
aproximadas: ? Comprimento 0,66 cm? Profundidade: 0,40 cm? Altura:	AKA	1.200,000000	60,00
1,65 m		1	
ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS (GRANDE) - ARMÁRIO ALTO EM		 	
AÇO 2 PORTAS - Finalidade: para uso em aáreas administrataivas.		1	
Requisitos: O armário deve atender Às exigências conferidas 'qualidade do	ARX	950,000000	100,00
produto, fabricado de acordo com as normas BNT NBR 13961:20210,	AKA	930,000000	100,00
MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - ARMÁRIO - Classificaçã		1	
ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS (MÉDIO) - ARMÁRIO MÉDIO EM		 	
AÇO 2 PORTAS - Finalidade: para uso em aáreas administrataivas.			
Requisitos: O armário deve atender Às exigências conferidas `qualidade do	ARX	850,000000	100,00
produto, fabricado de acordo com as normas BNT NBR 13961:20210,	AKA	830,000000	100,00
MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - ARMÁRIO - Classificaçã		1	
ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS - Para armazenamento de pastas		-	
suspensas. REQUISITOS: O arquivo deve atender às exigências conferidas		1	
à qualidade do produto, fabricado de acordo com as normas da ABNT NBR	ARX	980,000000	10.00
13961:2010, Móveis para escritório ? Armários ? Classificação e	AKA	980,000000	40,00
características físicas e dimensiona			
Birô com 03 gavetas Especificações: medindo (a x l x p)		-	
740mmx1200mmx600mm na cor azul ou cinza. Com tampo e corpo			
maciços confeccionados em mdp de 15mm revestido em melamínica fixada	Práprio	420,000000	120.00
através de processo industrial de prensa de baixa pressão. Acabamento com	Própria	420,000000	120,00
fita de borda colado por centro de usinage		1	
Cadeira Caixa Alta Secretária - Balcão - Estrutura Giratória Em Aço			
Pintado Na Cor Preto. Com Capacidade Para Ate 110 Kilos. Revestimento			
Em Corano Com Espuma Injetada De Alta Densidade. Assento e Encosto	Própria	400,000,000	20.00
com uso de Contra Capa Em Polipropileno, Eliminando Assim o uso de	гюрпа	400,000000	20,00
perfil de borda emborrachado			
Cadeira fixa tipo secretária: cadeira fixa; tipo secretaria, com assento e		-	
encosto com uso de contracapa em Polipropileno Eliminado assim o uso de			
perfil de borda emborrachado, estrutura em tubo de aço mínimo 7/8, com	Drámaio	150,000,000	
parede mínima 1,5 mm, tratamento antiferruginoso, em embalagem	Própria	150,000000	100,00
reforçada e apropri			
Cadeira tipo secretaria de rodizio - Especificações: cadeira secretária	D-/	200,00005	
executiva base giratória, com regulagem de altura, assento e encosto com	Própria	380,000000	100,00
uso de contracapa em polipropileno eliminando assim o uso de perfil de	L		

Drofoitura	Municipal	de Dogo	we/CE
Prefeitura	Municipal	de Paca	IUS/CE

Prefettura Mun	icipal de Pacajus/CE	t d	10
borda emborrachado, na cor preta, dispensando a utilização de perfis de borda de PVC			SSI SA AN
ESTANTE EM AÇO COM 06 (SEIS) PRATELEIRAS - COR CINZA, DIMENSÕES A 1,98 X L 0,92 X P 0,30 METROS. CERTIFICADO PELO INMETRO	ARX	410,0000000	50,00
Longarina de 04 lugares - Plástico Preta (Polipropileno), 04 Lugares, Peso Suportado (Kg): 130 Por Assento, Material do Revestimento: Plástico Preto (Polipropileno), Material da Estrutura: Metalon, 89cm (altura)x 150cm (comprimento)x 40cm (profundidade.	Própria	420,000000	60,00
Longarina de 05 lugares, Estrutura confeccionada em tubo de aço oblongo 16 x 30 longarina modelo 5 lugares, 05 Assentos modelo em polipropileno, 05 Encostos modelo em polipropileno, Medidas totais: 201cmx72cmx40cm, Assento: 50cm x 48cm x 40cm, altura até o piso 50 cm, Encosto: 40cm x 29cm x 35cm, al	Própria	500,000000	100,00
MESA DE REUNIÃO OVAL - Tampo: Tampo com formato oval, raio de 550mm nas extremidades, em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura	Própria	852,000000	15,00
Mesa em L - especificações: estação de trabalho (mesa em I) medindo 1400mm x 1400mm x 600mm x 740mm (a) com tampo, retaguarda e corpo maciços confeccionados em mdp (medium density particle board) de no mínimo 15mm, com revestimento em ambas as faces por laminado melamínico de alta resistência. acaba	Própria	650,000000	30,00
Mesa para impressora, mesa medindo 0,65 x 0,50 x 0,75 m, com tampo de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico plástico (tipo fórmica) nas partes superior e inferior, na cor cinza, com acabamento tipo postforming, na cor cinza, estrutura em tubo de aço, de seção retangular de 30 x 50mm,	Própria	220,000000	70,00

Lote 2: Diversos.

Participação Licitante - Ampla participação

Empresa: Prohospital Comercio Holanda Ltda. CNPJ: 09.485.574/0001-71. Valor Global: 1.920.000,00.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
ANTROPÔMETRO INFANTIL-MEDIR ALTURA DE CRIANÇAS COM ATÉ 146CM, 03 RÉGUAS 01 MEDIDOR FIXO, 01 MEDIDOR MÓVEL	AVANUTRI	282,900000	50,00
AUTOCLAVE com volume interno de 18 L -1 ciclo de esterilização total de 15 minutos, cobertura em aço inox, enchimento manual de água da câmara através de um copo dosador, câmara de esterilização fabricada em aço inox, duas bandejas em alumínio com pegador em aço cromado, painel de controle com leds	STERMAX	7.065,000000	40,00
Balança antropométrica digital adulto; estrutura em chapa de aço carbono. Capacidade de Pesagem até 200 kilos com divisões a cada 100 gramas. Tamanho da Plataforma de Pesagem 38 centimetros x 29 centimetros sua régua antropométrica mede até 2,00 metros, sendo fabricada em alumínio anodizado, e a mar	BALMAK	1.950,000000	40,00
Balança Antropométrica digital infantil, Capacidade de 15 kg e divisão de 5 g - Concha acrílica com medida de 540 x 290 mm; - Gabinete em Plastico ABS; - Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Estrutura interna em aço carbono bicromatizado c/ cobertura plastica; - Pés	BALMAK	1.150,000000	40,00
BANDEJA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PREPARAÇÃO DOS IMUNOBIOLÓGICOS-TAMANHO: 30X20X4	QUALINOX	60,000000	50,00
BANDEJAS ORGANIZADORAS PARA IMUNOBIOLÓGICOS - TAMANHO: 43,5 x 29,6 x 7,5	QUALINOX	170,000000	50,00
Biombos 2 corpos, construído em tubos redondos pintado em branco após tratamento antiferruginoso, pés providos de 4 rodas giratórias com aros de polietileno, bandeiras com movimento de 360° por meio de anéis giratórios de aço, cortinado em brim facilmente removíveis para lavagem, medidas aproximadas	TM	420,000000	70,00
Cadeira de plástico adulta -cadeira adulta, plástico resistente, de polipropileno virgem, cor branca, sem braço, empilhável, com proteção uv, com dimensões aproximadas entre 85 cm e 90 cm de altura (referência - do encosto ao chão), 40 cm a 45 cm de altura (referência - do assento ao chão), 38 cm a	TRAMONTINA	120,000000	100,00
CADEIRA DE RODAS ADULTO - Construída em aço carbono, Estrutura dobrável, Assento e encosto de nylon, Rodas traseiras 24", Rodas dianteiras 6?, Freios bilaterais, Apoios de pés articuláveis, Apoios de braço	ORTOBRAS	2.900,000000	22,00

chapa 75 x 45 cm. Extratura cen tubos redoudos, Itens inclasos 01 balde em aluminio p Escada con 2 degrams - MATERIAL DE CONFECÇÃO E ACO Tomation of the control of the co		nicipal de Pacajus/CF	E	DE LICITACIO
Carro para Curativo armação trabalor, tampo e prateferia em chapa de ago tano, plas variandes a suprote para balle de besã nãos, pês condicidos de 37; Printina eposta, 4 Roduzios de 30 polegadas, Tampo e prateferia em em completo de 37; Printina eposta, 4 Roduzios de 30 polegadas, Tampo e prateferia em em completo de 30 polegadas, Tampo e prateferia em em completo de 18 polegadas de 18 polegad			10	0 0
Enfigmomanisment ADULTO aneroide Premium (aparelho de pressão) verificado e aprovado pelo limento, possul manguie o pera em PVC; basculatin em projecto festo em videos (Caracteristicas de producto). Brandelina em price festo em videos (Caracteristicas de pressão) verificado e aprovado pelo limento, possul manguie o pera em PVC; basculatin em projecto festo em videos (Caracteristicas de pressão infanti premium - Maior precisão. Para uso doménico e Hospitalar Acompanha Estojo. Caracteristicas e- Passau iso do NiNERO. A la mesta de pressão infanti premium - Maior precisão. Para uso doménico e Hospitalar Acompanha Estojo. Caracteristicas - Passau iso do NiNERO. A la mesta de pressão infanti premium - Maior precisão. Para uso doménico e Hospitalar Acompanha Estojo. Caracteristicas - Passau iso do NiNERO. A la mesta de pressão de pressão infanti premium - Maior precisão. Para uso doménico e Hospitalar Acompanha Estojo. Brancheria para escundición de la ESTADIOMETRO. Passa de Medição 50 a 215 cm. Passo 1145 cm. Tempo de polegadas. Dimensões: 20 s. 3,8 x. 75 cm. Pesso 1145 cm. Tempo de polegadas. Dimensões: 20 s. 3,8 x. 75 cm. Pesso 1145 cm. Tempo de polegadas. Dimensões: 20 s. 3,8 x. 75 cm. Pesso 1145 cm. Tempo de polegadas. Dimensões: 20 s. 3,8 x. 75 cm. Pesso 1145 cm. Tempo de polegadas. Dimensões: 20 s. 3,8 x. 75 cm. Pesso 1145 cm. A la mesta de polegadas. Dimensões: 20 s. 3,8 x. 75 cm. Pesso 1145 cm. A la mesta de polegadas. Dimensões: 20 s. 3,8 x. 75 cm. Pesso 1145 cm. Passo 1145 cm	Carro para Curativo armação tubular; tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox, pés com rodízios de 3?; Pintura epoxi; 4 Rodizios de 03 polegadas; Tampo e prateleira em chapa 75 x 45 cm; Estrutura em tubos redondo; Itens inclusos 01 balde em	ТМ	1.450,000000	20,00 No. 10 No.
verificado e agrovudo pelo lametro, possui manguito e para em PVC; Braquedieria em pilonie e feche en verietros (Caracteristicas des propulos - Braquedieria confeccionada em texido nofom: - Fechamento: velero; - Braquedieria confeccionada em texido nofom: - Fechamento: velero; - Braquedieria confeccionada em texido nofom: - Fechamento: velero; - Braquedieria confeccionada em texido nofomicia de la confeccionada em texido nofomicia de la confeccionada em texido no propuento de pressa de maltin premium - Manior precisiao. Para uso doméstico e Hospitalas. Acompanha Estojo. Caracteristicase. Possui sale do finNERFO Manguito e pera em pov - Braquedieria para aparecilho de pressa de myloni Fecho em velero - Braquedieria para aparecilho de pressa de myloni Fecho em velero - Braquedieria para aparecilho de pressa de myloni Fecho em velero - Braquedieria para aparecilho de pressa de myloni Fecho em velero - Braquedieria para aparecilho de pressa de myloni Fecho em velero - Braquedieria para aparecilho de pressa de myloni Fecho em velero - Braquedieria para aparecilho de pressa de myloni Fecho em velero - Braquedieria para aparecilho de pressa de myloni Fecho em velero - Braquedieria para aparecilho de pressa de myloni Fecho em velero - Braquedieria para aparecilho de pressa de myloni Fecho em velero - Braquedieria para aparecilho de pressa de myloni Fecho em velero - Braquedieria para aparecilho de pressa de myloni Fecho em velero - Braquedieria para aparecilho de pressa de myloni Fecho em velero - Braquedieria para aparecilho de pressa de myloni Fecho em velero - Braquedieria para aparecilho de pressa de myloni Fecho em rebarbas. Conjunto biauricular em metal cromado, resistente e flexivel na curvatura de volto - Pressa de palacteria centeria com accidente em rebarbas. Conjunto biauricular em metal cromado, resistente e flexivel na curvatura de volto velo - Pressa de palacteria centeria com accidente em rebarbas. Conjunto biauricular em metal cromado, resistente e flexive	Escada com 2 degraus - MATERIAL DE CONFECÇÃO E AÇO INOXIDÁVEL	TM	360,000000	201A2Ag 60'00
- Maior precisão. Para uso doméstico e Hospitalar. Acompanha Essiój. Características: Possas sede do DiNatt RTO Amagino e pára em pro- e Prace pr	verificado e aprovado pelo Inmetro, possui manguito e pera em PVC; braçadeira em nylon e fecho em velcro; Características do produto: - Braçadeira confeccionada em tecido nylon; - Fechamento: velcro; -	PREMIUM	110,000000	200,00
ESTADIOMETRO: Pairsa de Mediçães 50 a 215 cm; Unidade: cm ou polegadas: Dimensões 20 x x, 8x x, 5x cm; Post-145 dr. fri Pempo de resultado da avaltação: 2 Seg. Alimentação: 03 Pilhas AA incluida; Nanual em português; Caparantia: 01 ano como troca imediato contra defeitos de fibricação: ESTETOSCÓPIO CLÍNICO ADULTO - Especificações Técnicas mínimas? Olivas em plástico resistente, com acabamento sem rebarbas. Conjunto bisariotale em media cornado, resistente; este des fexivei a curvatura desistence de alta sembilidade. ESTETOSCÓPIO CLÍNICO PEDITARIO Especificações Técnicas mínimas? Olivas em plástico resistente, com acabamento sem rebarbas. Conjunto bisariotale em media cornado, resistente este de las sembilidade. ESTETOSCÓPIO CLÍNICO PEDITARIO Especificações Técnicas mínimas? Olivas em plástico resistente, com acabamento sem rebarbas. Conjunto bisariotale em media cornado, resistente e de alta sembilidade. ESTETOSCÓPIO CLÍNICO PEDITARIO Especificações Técnicas mínimas? Olivas em plástico resistente, com acabamento sem rebarbas. Conjunto bisariotale em media cornado, resistente e de alta sembilidade. ESTETOSCÓPIO CLÍNICO PEDITARIO ESPECIAÇÃOS PVC CORRENTE 20,000000 30. ESTETOSCÓPIO CLÍNICO PEDITARIO ESPECIAL DE CORRENTE 20,000000 30. ETITA METRICA-COMPOSIÇÃO: 5% FIBRA DE VIDRO, 5% PVC CORRENTE 20,000000 25. ETITA METRICA-COMPOSIÇÃO: 5% FIBRA DE VIDRO, 5% PVC CORRENTE 20,000000 25. ALVERRA CLÍNICA-LANTERNA COMILLUMINAÇÃO DE 2,2V CONFECCIONADA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, ALTORITA CONTRA CONTRA CONTRA COMPOSIÇÃO: 5% FIBRA DE VIDRO; 5% PVC CORRENTE 20,000000 25. ALTORITA DE ALTORITA CONTRA	-Maior precisão. Para uso doméstico e Hospitalar. Acompanha Estojo. Características:- Possui selo do INMETRO - Manguito e pêra em pvc - Braçadeira para aparelho de pressão em nylon - Fecho em velcro -	PREMIUM	110,000000	30,00
ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO - Especificações Técnicas minimas? Olivas em plástico resistente, com acabamento sem rebarbas. Conjunto biauricular em metal cromado, resistente e flexivel na curvatura do tubo ???. Auscultador duplo, pediárico e neonatal, com diafragma resistente e de alta sensibilidade ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIÁTRICO Especificações Técnicas minimas? Olivas em plástico resistente, com acabamento sem rebarbas. Conjunto biauricular em metal cromado, resistente e flexivel na curvatura do tubo ???. Auscultador duplo, pediárico e neonatal, com diafragma resistente de alta sensibilidade ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIÁTRICO Especificações Técnicas minimas? Olivas em plástico resistente, com acabamento sem rebarbas. Conjunto biauricular em metal cromado, resistente e feativel na curvatura do tubo ???. Auscultador duplo, pediárico e neonatal, com diafragma resistente e de alta sensibilidade ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIÁTRICO E AUSCULTORIO (ESTETOSCOPIO) (ES	ESTADIÔMETRO: Faixa de Medição: 50 a 215cm; Unidade: cm ou polegadas; Dimensões: 20 x 5,8 x 7,5 cm; Peso: 145 Gr; Tempo de resultado da avaliação: 2 Seg. Alimentação: 03 Pilhas AA incluída; Manual em português; Garantia: 01 ano com troca imediata contra defeitos de	AVANUTRI	450,000000	30,00
ESTETOSCÓPIO CLINICO PEDIÁTRICO Especificações Técnicas minimas? Olivas em plástico resistente, com acabamento sem rebarbas. Conjunto biauricular em metal cromado, resistente e de alta sensibilid por porta de feltro en penatal, com diafragma resistente e de alta sensibilid porta de feltro popular medindo 90x 120cm. garantia do fornecedor contra defeito se debriacação. FITA MÉTRICA-COMPOSIÇÃO: 5% FIBRA DE VIDRO, 95% PVC CORRENTE 20,000000 25. FIRA DE VIDRO, 95% PVC CORRENTE 20,000000 25. CORRECTOR de feltro popular medindo 90x 120cm. garantia do fornecedor contra defeitos de fabricação. LANTERNA CLINICA-LANTERNA COM ILUMINAÇÃO DE 2,2V CONFECCIONADA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, ACIONAMENTO POR BOTÃO LIGA/DESLIGA, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS AA.* LINEIRA INOX DE PEDAL Material: Aço Inox; Espessura: 0,4 mm Acabamento: Polido Tratamenta anti digitais: Não Alça para transporte: Sim Abertura: Pedal Tampa: Sim, com sistema Stay Open Fechamento suave da tampa: Não Balde plástico removivel: Sim Capacidade: 12 L Saco de lixo recomendado: 15 - 20 L L Lixeiras Plasticas de 30 liros COM PEDAL E ADESIVO PARA IDENTIFICAÇÃO DE RESIDUOS A SER COLETADO (INFECTANTE são fabricadas do to mais atio padrão de qualidade, injetadas em madquinas de alta tecnologia, resistentes a impactos, raios ultravioletas (UV) e repetidas lavagens. Sua tampa e aberta atrav mada de aço de do 36, 75, 12, 2m L. LEITO: estofado em espuma de poliuretano, revestido em courvim, com cabeceira regulável através de cremalheira. Pés: com ponterias. Dimensões 1,90 x, 0,60 x, 0,80 m Capacidade 120 kg; Rodizios, Suporte Mesa de plástico quadrado espericinações — seas em polipropileno injetável quadrada empaliável de 04 lugares medindo 70x70 materia-prima 100% virgem, incho, dessa forma, garantia de qualidade do material; produto aditivado com anti-uv, ou seja, resistente aos arios solares e de ficil impeza. MESA GINECOLÓGICA ESTRUTURA: construída em tubo de aço redondo de aço inox 304, 25,40 mm de Mesa de plástico quadrado esperia de poliuretano, rev	ESTETOSCÓPIO CLÍNICO ADULTO - Especificações Técnicas mínimas? Olivas em plástico resistente, com acabamento sem rebarbas. Conjunto biauricular em metal cromado, resistente e flexível na curvatura do tubo ?Y?. Auscultador duplo, pediátrico e neonatal, com diafragma	PREMIUM	55,000000	100,00
FITA MÉTRICA-COMPOSIÇÃO: 59¢ FIBRA DE VIDRO, 95% PVC CORRENTE 20,000000 50	ESTETOSCÓPIO CLÍNICO PEDIÁTRICO Especificações Técnicas mínimas? Olivas em plástico resistente, com acabamento sem rebarbas. Conjunto biauricular em metal cromado, resistente e flexível na curvatura do tubo ?Y?. Auscultador duplo, pediátrico e neonatal, com diafragma	PREMIUM	55,000000	30,00
Flanelógrafo - quadro de feltro popular medindo 90x120cm, garantia do fornecedor contra defeitos de fabricação. NEW MAP 350,000000 25		CORRENTE	20,000000	50,00
LANTERNA CLÍNICA-LANTERNA COM ILUMINAÇÃO DE 22V CONFECCIONA DA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÈRICA, ACIONAMENTO POR BOTÃO LIGA/DESLIGA, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS AAA* LIXEIRA INOX DE PEDAL Material: Aço Inox; Espessura: 0,4 mm Acabamento: Polido Tratamento anti digitais: Não Alça para transporte: Sim Abertura: Pedal Tampas: Sim, com sistema Stay Open Fechamento suave da tampa: Não Balde plástico removível: Sim Capacidade: 12 L Saco de lixo recomendado: 15 - 20 L Lixeiras Plasticas de 30 litros COM PEDAL E ADESIVO PARA IDENTIFICAÇÃO DE RESIDUOS A SER COLETADO (INFECTANTE são fabricadas sob o mais alto padrão de qualidade, injetudas em máquinas de alta tecnologia, resistentes a impactos, raios ultravioletas (UV) e repetidas lavagens. Sua tampa é aberta atrav MACA SIMPLES -Fabricado em aço inox. ESTRUTURA: construída em tubo de aço redondo de 38,75 x 1,2 mm. LEITO: estofado em espuma de poliuretano, revestido em courvim, com cabeceira regulável através de cremalheira. PÉS: com ponteiras. Dimensões 1,90 x 0,60 x 0,80 m Capacidade 120 kg; Rodizios; Suporte Mesa de mpalos por are urativos e procedimentos, Chassi inferior fabricado em tubo de aço redondo de 30,75 x 1,2 mm. Leito: estofado em originativa de quadrada empalhável de 04 lugares medindo 70x70x70 matéria-prima 100% virgem, tendo, desas forma, garantia de qualidade do materia! 100% virgem, tendo, desas forma, garantia de qualidade do materia! 100% virgem, tendo, desas formas garantia de qualidade do materia! 100% virgem, tendo, desas formas garantia de qualidade do materia! 100% virgem, tendo, desas formas garantia de qualidade do materia! 100% virgem, tendo, desas formas garantia de qualidade do materia! 100% virgem, tendo, desas formas garantia de qualidade do materia! 100% virgem, tendo, desas formas garantia de qualidade do materia! 100% virgem, tendo, desas formas garantia de qualidade do materia! 100% virgem, tendo, desas formas garantia de qualidade do materia! 100% virgem, tendo, desas formas garantia de qualidade do materia! 100% virgem, tendo,	Flanelógrafo - quadro de feltro popular medindo 90x120cm. garantia do			25,00
Acabamento: Polido Tratamento anti digitais: Não Alça para transporte: Sim Abertura: Pedal Tampa: Sim, com sistema Stay Open Fechamento suave da tampa: Não Balde plástico removivel: Sim Capacidade: 12 L Saco de lixo recomendado: 15 - 20 L Lixeiras Plasticas de 30 litros COM PEDAL E ADESIVO PARA IDENTIFICAÇÃO DE RESIDUOS A SER COLETADO (INFECTANTE são fabricadas sob o mais alto padrão de qualidade, injetadas em máquinas de alta tecnologia, resistentes a impactos, raios ultravioletas (UV) e repetidas lavagens. Sua tampa é aberta atrav MACA SIMPLES -Fabricado em aço inox. ESTRUTURA: construída em tubo de aço redondo de 38,75 x 1,2 mm. LEITO: estofado em espuma de poliuretano, revestido em courvim, com cabeceira regulável através de cremalheira. PÉS: com ponteiras. Dimensões 1,90 x 0,60 x 0,80 m Capacidade 120 kg; Rodizios; Suporte Mesa de mayo para curativos e procedimentos, Chassi inferior fabricado em tubo de aço redondo de aço inox 304, 25,40 mm de Mesa de plástico quadrada especificações - mesa em polipropileno injetável quadrada empalhável de 04 lugares medindo 70x70x70 matéria-prima 100% virgem, tendo, dessa forma, garantia de qualidade do material; produto aditivado com anti-uv, ou seja, resistente aos raios solares e de facil limpeza. MESA GINECOLÓGICA ESTRUTURA: construída em tubo de aço quadrado 25 x 25 x 1,2 mm. ARMÁRIO: em chapa de aço de 0,75 mm, com 3 gavetas e 2 portas com puxadores. PORTA COXAS: um par, estofados em espuma de poli NEBULIZADOR: NEBULIZADOR COM 4 SAÍDAS, MOTOR 1/4 HP, FLUXO DE AR LIVRE 45LMIN, COMPRESSÃO MÁXIMA 40 LB/POL, ACOMPANHA ADAPTADOR PARA 4 SAÍDAS SIMULTÁNEAS E 4 kITS DE NEBULIZAÇÃO, 110/220V NEGATOSCOPIO: * Design ultra slim (ultra fino) com apenas 7 mm de espessura. O mais fino do mercado. * Sistema de iluminação por LED? Menor consumo, melhor visualização e maior vidá útil. * Moderno, **ORTAL** 100. 100. 256,000000 100. 100	LANTERNA CLÍNICA-LANTERNA COM ILUMINAÇÃO DE 2,2V CONFECCIONADA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, ACIONAMENTO POR BOTÃO LIGA/DESLIGA, ALIMENTAÇÃO	MD	155,000000	50,00
IDENTIFICAÇÃO DE RESÍDUOS A SER COLETADO (INFECTANTE são fabricadas sob o mais alto padrão de qualidade, injetadas em máquinas de alta tecnologia, resistentes a impactos, raios ultravioletas (UV) e repetidas lavagens. Sua tampa é aberta atrav	Acabamento: Polido Tratamento anti digitais: Não Alça para transporte: Sim Abertura: Pedal Tampa: Sim, com sistema Stay Open Fechamento suave da tampa: Não Balde plástico removível: Sim Capacidade: 12 L Saco	ECOBIN	256,000000	100,00
tubo de aço redondo de 38,75 x 1,2 mm. LEITO: estofado em espuma de poliuretano, revestido em courvim, com cabeceira regulável através de cremalheira. PÉS: com ponteiras. Dimensões 1,90 x 0,60 x 0,80 m Capacidade 120 kg; Rodizios; Suporte Mesa de mayo para curativos e procedimentos, Chassi inferior fabricado em tubo de aço redondo de aço inox 304, 25,40 mm de Mesa de plástico quadrada especificações - mesa em polipropileno injetável quadrada empalhável de 04 lugares medindo 70x70x70 matéria-prima 100% virgem, tendo, dessa forma, garantia de qualidade do material; produto aditivado com anti-uv, ou seja, resistente aos raios solares e de fácil limpeza. MESA GINECOLÓGICA ESTRUTURA: construída em tubo de aço quadrado 25 x 25 x 1,2 mm. ARMÁRIO: em chapa de aço de 0,75 mm, com 3 gavetas e 2 portas com puxadores. PORTA COXAS: um par, estofados em espuma de poliuretano, revestidos em courvim e anexos em aço inoxidável. LEITO: estofado em espuma de poli NEBULIZADOR: NEBULIZADOR COM 4 SAÍDAS, MOTOR 1/4 HP, FLUXO DE AR LIVRE 45L/MIN, COMPRESSÃO MÁXIMA 40 LB/POL, ACOMPANHA ADAPTADOR PARA 4 SAÍDAS SIMULTÂNEAS E 4 KITS DE NEBULIZAÇÃO. 110/220V NEGATOSCOPIO: *Design ultra slim (ultra fino) com apenas 7 mm de espessura. O mais fino do mercado. *Sistema de iluminação por LED ? Menor consumo, melhor visualização e maior vida útil. * Moderno,	IDENTIFICAÇÃO DE RESÍDUOS A SER COLETADO (INFECTANTE são fabricadas sob o mais alto padrão de qualidade, injetadas em máquinas de alta tecnologia, resistentes a impactos, raios ultravioletas (UV) e	ECOBIN	170,000000	100,00
Mesa de mayo para curativos e procedimentos, Chassi inferior fabricado em tubo de aço redondo de aço inox 304, 25,40 mm de Mesa de plástico quadrada especificações - mesa em polipropileno injetável quadrada empalhável de 04 lugares medindo 70x70x70 matéria-prima 100% virgem, tendo, dessa forma, garantia de qualidade do material; produto aditivado com anti-uv, ou seja, resistente aos raios solares e de fácil limpeza. MESA GINECOLÓGICA ESTRUTURA: construída em tubo de aço quadrado 25 x 25 x 1,2 mm. ARMÁRIO: em chapa de aço de 0,75 mm, com 3 gavetas e 2 portas com puxadores. PORTA COXAS: um par, estofados em espuma de poliuretano, revestidos em courvim e anexos em aço inoxidável. LEITO: estofado em espuma de poli NEBULIZADOR: NEBULIZADOR COM 4 SAÍDAS, MOTOR 1/4 HP, FLUXO DE AR LIVRE 45L/MIN, COMPRESSÃO MÁXIMA 40 LB/POL, ACOMPANHA ADAPTADOR PARA 4 SAÍDAS SIMULTÂNEAS E 4 KITS DE NEBULIZAÇÃO. 110/220V NEGATOSCOPIO: * Design ultra slim (ultra fino) com apenas 7 mm de espessura. O mais fino do mercado. * Sistema de iluminação por LED? Menor consumo, melhor visualização e maior vida útil. * Moderno,	tubo de aço redondo de 38,75 x 1,2 mm. LEITO: estofado em espuma de poliuretano, revestido em courvim, com cabeceira regulável através de cremalheira. PÉS: com ponteiras. Dimensões 1,90 x 0,60 x 0,80 m Capacidade 120 kg; Rodízios; Suporte	ТМ	2.330,000000	50,00
Mesa de plástico quadrada especificações - mesa em polipropileno injetável quadrada empalhável de 04 lugares medindo 70x70x70 matéria-prima 100% virgem, tendo, dessa forma, garantia de qualidade do material; produto aditivado com anti-uv, ou seja, resistente aos raios solares e de fácil limpeza. MESA GINECOLÓGICA ESTRUTURA: construída em tubo de aço quadrado 25 x 25 x 1,2 mm. ARMÁRIO: em chapa de aço de 0,75 mm, com 3 gavetas e 2 portas com puxadores. PORTA COXAS: um par, estofados em espuma de poliuretano, revestidos em courvim e anexos em aço inoxidável. LEITO: estofado em espuma de poli NEBULIZADOR: NEBULIZADOR COM 4 SAÍDAS, MOTOR 1/4 HP, FLUXO DE AR LIVRE 45L/MIN, COMPRESSÃO MÁXIMA 40 LB/POL, ACOMPANHA ADAPTADOR PARA 4 SAÍDAS SIMULTÂNEAS E 4 KITS DE NEBULIZAÇÃO. 110/220V NEGATOSCOPIO: * Design ultra slim (ultra fino) com apenas 7 mm de espessura. O mais fino do mercado. * Sistema de iluminação por LED ? Menor consumo, melhor visualização e maior vida útil. * Moderno,		TM	1.140,000000	20,00
quadrado 25 x 25 x 1,2 mm. ARMÁRIO: em chapa de aço de 0,75 mm, com 3 gavetas e 2 portas com puxadores. PORTA COXAS: um par, estofados em espuma de poliuretano, revestidos em courvim e anexos em aço inoxidável. LEITO: estofado em espuma de poli NEBULIZADOR: NEBULIZADOR COM 4 SAÍDAS, MOTOR 1/4 HP, FLUXO DE AR LIVRE 45L/MIN, COMPRESSÃO MÁXIMA 40 LB/POL, ACOMPANHA ADAPTADOR PARA 4 SAÍDAS SIMULTÂNEAS E 4 KITS DE NEBULIZAÇÃO. 110/220V NEGATOSCOPIO: * Design ultra slim (ultra fino) com apenas 7 mm de espessura. O mais fino do mercado. * Sistema de iluminação por LED ? Menor consumo, melhor visualização e maior vida útil. * Moderno,	Mesa de plástico quadrada especificações - mesa em polipropileno injetável quadrada empalhável de 04 lugares medindo 70x70x70 matéria-prima 100% virgem, tendo, dessa forma, garantia de qualidade do material; produto aditivado com anti-uv, ou seja, resistente aos raios solares e de fácil limpeza.	TRAMONTINA	205,000000	50,00
FLUXO DE AR LIVRE 45L/MIN, COMPRESSÃO MÁXIMA 40 LB/POL, ACOMPANHA ADAPTADOR PARA 4 SAÍDAS SIMULTÂNEAS E 4 KITS DE NEBULIZAÇÃO. 110/220V NEGATOSCOPIO: * Design ultra slim (ultra fino) com apenas 7 mm de espessura. O mais fino do mercado. * Sistema de iluminação por LED ? Menor consumo, melhor visualização e maior vida útil. * Moderno, OLIDEF CZ 4.000,000000 50, 1.323,000000 40, 40, 40, 40, 40, 40,	quadrado 25 x 25 x 1,2 mm. ARMÁRIO: em chapa de aço de 0,75 mm, com 3 gavetas e 2 portas com puxadores. PORTA COXAS: um par, estofados em espuma de poliuretano, revestidos em courvim e anexos em aço inoxidável. LEITO: estofado em espuma de poli	ТМ	4.899,500000	30,00
NEGATOSCOPIO: * Design ultra slim (ultra fino) com apenas 7 mm de espessura. O mais fino do mercado. * Sistema de iluminação por LED ? Menor consumo, melhor visualização e maior vida útil. * Moderno,	FLUXO DE AR LIVRE 45L/MIN, COMPRESSÃO MÁXIMA 40 LB/POL, ACOMPANHA ADAPTADOR PARA 4 SAÍDAS SIMULTÂNEAS E 4 KITS DE NEBULIZAÇÃO. 110/220V	OLIDEF CZ	4.000,000000	50,00
The state of the s	NEGATOSCOPIO: * Design ultra slim (ultra fino) com apenas 7 mm de espessura. O mais fino do mercado. * Sistema de iluminação por LED?	PORTAL	1.323,000000	40,00

Prefeitura Municipal de Pacajus/CE

sistema de fixação das radi		13	2 /2/2
OTOSCOPIO Otoscópio (fibra óptica) com especulos ideal para exames do ouvido externo e para exames gerais não invasivos, ampliando as estruturas facilitando a visualização. Características: Deverá possuir cabeça em ABS resistente a impactos; Deverá possuir conexão para pêra de insuflação, permitin	MD	1.360,000000	50,00
Oxímetro de pulso com display gráfico e princípio de funcionamento através de absorção de infra-vermelho não dispersivo, Especificações Técnicas Mínimas? Sensores reutilizáveis: Y para pacientes pediátricos e neonatais e de dedo para pacientes adultos? Curvas: Pletismográfica e tendências? Parâme	MD	5.890,000000	100,00
PORTA ALGODÃO AÇO-TAMANHO: 08x10cm	QUALINOX	63,000000	50,00
SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL Específicações técnicas mínimas: - Haste com regulagem de altura, confeccionada em tubo redondo de aço inoxidável com acabamento polido de 3/4? x 1,20mm (ou superior), terminação em X com 04 ganchos de tubos de aço inox 3/16 Coluna receptora da haste confeccionada	TM	420,000000	25,00
SUPORTE DESCARTEX-CAPACIDADE 13L	VIVABOX	40,000000	50,00
Termômetro clinico digital, inquebrável possui visor digital de fácil visualização, bateria de longa duração (inclusa), beep sonoro, indicador de bateria baixa, memória para o último resultado, ponta (sensor) resistente à água, faixa de medição: 32 centígrado a 42 graus centígrados, resolusão: 0,1°	G-TECH	19,000000	200,00

Lote 4: Diversos.

Participação Licitante - Ampla participação

Empresa: INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA.

CNPJ: 78.589.504/0001-86. Valor Global: 304.600,00.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
CAMARA P/ CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS- GELADEIRA - equipamento vertical para a guarda científica de vacinas e assemelhados, capacidade para armazenamento mínimo de 120 litros, refrigeração com circulação de ar forcado. Câmara interna em aço inoxidável, equipada com material criogênico com no mínim	PRÓPRIA	10.846,290801	21,00
CAMARA P/ CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS- GELADEIRA - equipamento vertical para a guarda científica de vacinas e assemelhados, capacidade para armazenamento mínimo de 500 litros, refrigeração com circulação de ar forcado. Câmara interna em aço inoxidável, equipada com material criogênico com no mínim	PRÓPRIA	15.365,578635	5,00

Lote 5: Diversos.

Participação Licitante - Ampla participação

Empresa: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP.

CNPJ: 30.607.801/0001-80. Valor Global: 300.003,05.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
Bebedouro Gelágua com as seguintes especificações mínimas Com 7 (sete) níveis de temperatura, ecologicamente correto, gás não poluente, tipo Coluna, 02 torneiras frontal, bandeja de água removível, atóxico, fácil instalação, silencioso, 3,5 litros / hora de água gelada, abertura automática do garra	esmaltec	985,000000	50,00
Fogão 04 bocas COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS -material mesa em aço inox, queimadores esmaltados, tampa em vidro total serigrafado, puxador metálico, queimadores esmaltados sendo 02 queimadores pequenos e 02 queimadores maiores, acendimento automático, com grades esmaltadas, botões removíve	esmaltec	893,000000	26,00
Forno Micro-ondas COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 30 litros - Especificações Técnicas: Capacidade interna30 litros, Dimensão interna (utilização máxima L X P) 346 X 320 mm, Potência útil de cozimento Micro- ondas 800 W, Frequência de operação do micro-ondas 2.450 MHz, Temporizador 99 minuto	MIDEA	952,660000	25,00
LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: com três velocidades + pulsar; função multiclean; copo de plástico altamente resistente com travamento na base; sobre tampa dosadora; base com acoplamento para o cabo; branco; 220v.	MONDIAL	215,760000	25,00

Prefeitura Municipal de Pacajus/CE

Trefettura Mun	icipal de l'acajus/CE		
REFRIGERADOR 1 PORTA COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Capacidade Mínima de Armazenamento 240L, Controle de Temperatura, Rodízios, Cor: Branca, Voltagem: 220v, Selo Procel A de economia, Controle de temperatura e freezer com a função degelo	esmaltec	1.719,010000	30,00
REFRIGERADOR DUPLEX COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS -Capacidade mínima de 334 litros e prateleiras removíveis, facilitando a limpeza e permitindo melhor aproveitamento do espaço interno. Assim você pode ajustar as prateleiras de acordo com o espaço necessário para armazenar os alimentos no s	esmaltec	3.321,470000	30,00
SANDUICHEIRA COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Funciona como Sanduicheira; prepara dois sanduíches de uma vez; placas com revestimentos antiaderentes; placas em formato especial que selam as bordas do sanduíche; luzes indicadoras; Trava de fechamento; base antiderrapante; Potência mínima 750w	MONDIAL	129,550000	25,00
Suporte articulado de parede indicado para TV de 26 " A 55 ", com até 30Kg, produzido em aço carbono de qualidade contendo kit de instalação.	BRASFORMA	91,020000	20,00
Televisor LED tipo SMART TV com tela mínima 42 polegadas, resolução 1920 x 1080 pixels (FULL HD), sistema de som estéreo, potência mínima (som) de 16 Watts, conexões de entrada: HDMI (no mínimo 2), USB (no mínimo 1), Lan RJ-45 (1), Entrada RF (1), Conversor Digital integrado, Wi-Fi Integrado. Menus	PHILCO	2.102,550000	20,00

PACAJUS, 4 de majo de 2023

ASSINATURA

